

isonat



sol

› Sols

› **composition :**

Fibres végétales



L'isolant naturel qui feutre les bruits d'impact sur les parquets flottants

Isonat sol se pose sous les parquets flottants. Composé de fibres végétales, c'est un matériau particulièrement sain et recyclable. Complément de l'isolation thermique de l'habitation, il joue également un rôle important en matière d'acoustique puisqu'il atténue de façon conséquente les bruits d'impact sur les parquets.

› **Avantages :**

Manipulation	produit souple et malléable
Pose	simple et facile
Environnement	produit recyclable





Caractéristiques techniques **Isonat sol**

COMPOSITION	VALEURS	TOLÉRANCES
Fibres végétales thermoliées	85 %	± 5 %
Liant (polyester recyclé)	15 %	± 5 %
CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	TOLÉRANCES
Absorption acoustique	21 db	-
Grammage	1000 g/m ²	± 10 %
Épaisseur	10 mm	± 2 mm
Largeur	1,05 m	± 1 cm
Longueur	25 m	± 1 cm
Résistance à la traction	20 dN	-
Réaction au feu	non classé feu	-

Présentation : rouleau

Ayant pour volonté d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Buitex se réserve le droit de modifier la composition ou la fabrication à tout moment et sans préavis.

Nous vous rappelons qu'Isonat® sol doit être stocké à l'abri des intempéries.



Zone Industrielle Le Moulin II – BP 23
69470 COURS-LA-VILLE – France

Tél. +33 (0)4 74 89 95 96
Fax : +33 (0)4 74 89 88 89
E-mail : contact@isonat.com

www.isonat.com

Votre point de vente conseil