



## Déclaration des performances DoP N° 0008-02

1. **Code d'identification unique du produit type :**  
04 00 01 04 (Isover Bâtiment – Parois verticales ou inclinées, fonction support – Sans spécificité – Classement feu – Réaction au feu E)

MULTISOL 140 – DUOPROTECT - INTEGRA AP HWF TOP - ISOPROTECT

2. **Usage(s) prévu(s) :**  
Isolation Thermique des Bâtiments (ThIB)

3. **Fabricant :**  
ISONAT  
Rue Barthélémy Thimonnier – 42300 Mably

4. **Mandataire :**  
Non applicable

5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**  
EVCP Système 3

6. **a/ Norme harmonisée :**  
EN 13171:2012+A1:2015

**Organisme(s) notifié(s) :**

- Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3 pour les autres caractéristiques.

**b/ Document d'évaluation européen :** Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable



## Déclaration des performances

### DoP N° 0008-02

7. Performance(s) déclarée(s) :

Produit : Produits en fibres de bois (WF) fabriqués en usine (1) MULTISOL 140 (2) DUOPROTECT - INTEGRA AP HWF TOP – ISOPROTECT				
Usage prévu : Isolation thermique des bâtiments				
Caractéristiques essentielles (f)		Performances		EVCP
		(1)	(2)	
Résistance thermique	Résistance thermique	$R_D = 0.45 \text{ à } 5.70 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (Epaisseurs 20 à 240 mm)	$R_D = 0.70 \text{ à } 2.60 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (Epaisseurs 35 à 120 mm)	3
	Conductivité thermique	$\lambda_D = 0.042 \text{ W/(m.K)}$	$\lambda_D = 0.047 \text{ W/(m.K)}$ (35 mm) $\lambda_D = 0.046 \text{ W/(m.K)}$ (de 40 à 120 mm)	
	Epaisseur	T5		
Réaction au feu	Réaction au feu	E		3
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	(a)		3
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/ à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	(b)		3
	Caractéristiques de durabilité (c)	(c)		3
	Stabilité dimensionnelle	<b>DS(70,90)3</b> <b>DS(70,-)2</b>	<b>DS(70,90)3</b> <b>DS(70,-)2</b>	
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	<b>CS(10\Y)70</b>	<b>CS(10\Y)100</b>	3
	Charge ponctuelle	NPD		3
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (d)	<b>TR 10</b>	<b>TR20</b>	3
	Résistance à la traction parallèlement aux faces (d)	NPD		
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD		3
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	<b>WS1</b>		3
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	<b>MU3</b>		3
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	NPD		3
	Epaisseur	NPD		3
	Compressibilité	NPD		3
	Résistance à l'écoulement de l'air	<b>AFr100</b>		3
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD		3
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance à l'écoulement de l'air	<b>AFr100</b>		3



## Déclaration des performances DoP N° 0008-02

Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Émission de substances dangereuses	NPD (e)	3
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	NPD (e)	3

NPD : performance non déterminée

- (a) *Aucune variation des propriétés de réaction au feu pour les produits WF.*
- (b) *La conductivité thermique des produits en fibres de bois ne change pas avec le temps, l'expérience a montré que la structure fibreuse reste stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.*
- (c) *Pour l'épaisseur de stabilité dimensionnelle uniquement.*
- (d) *Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation.*
- (e) *Des méthodes d'essai européennes sont en cours de développement.*
- (f) *Également valable et applique en cas de couches multiples.*

### 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Hervé de Maistre**  
Président d'ISONAT  
A Courbevoie, le 17/03/2021

